

PL AQUA LUNG SEAFLARE - LAMPY DO NURKOWANIA

CECHY PRODUKTU

- Wykończenie typu III anodowane na twardo dla odporności na ścieranie i korozję.
- Korpus chroniony przed uderzeniami wykonany z wysokiej jakości aluminium lotniczego AL-6061 T6.
- Soczewka ze szkła hartowanego o grubości 4 mm zapewnia optymalną odporność na ciśnienie i zarysowania.
- Regulowane zasilanie utrzymuje stały prąd wyjściowy dla stabilnego i stałego źródła światła.
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją: Elektronika latarki zapobiega uszkodzeniom przy przypadkowym zamontowaniu baterii odwrotnie.
- Ochrona przed przegrzaniem zapobiega wpływowi wysokiej temperatury na komponenty elektroniczne.
- Przycisk tytanowy do łatwego włączania/wyłączania i szybkiej zmiany trybów.
- Podwójne uszczelnienie O-ring zapewnia wodoodporność do 150 metrów (490 stóp).
- Standardowe akcesoria: Zapasowe O-ringi, pasek z zamkiem bez sprężyny, bateria litowa z zabezpieczeniem PCB, inteligentna ładowarka LCD, instrukcja obsługi i opakowanie kraftowe.
- Specjalne akcesoria: Kolorowy deflektor (patent w toku) do identyfikacji nurka w nocy i opcja odzyskiwania świecąca w ciemności.

OBSŁUGA

Naciśnij przycisk i przełączaj między różnymi jasnościami w zależności od aktualnego użycia i potrzeb.

1) Jasność:

- Przy wyłączonym świetle, naciśnij przycisk raz, aby włączyć światło.
- Przy włączonym świetle, naciskaj przycisk wielokrotnie, aby przełączać się między trybami: Wysoki-Średni-Niski.
- Specjalna funkcja SEAFLARE PRO: Gdy nie jest używana przez ponad 3 minuty, SEAFLARE PRO przechodzi w tryb ochrony i można ją aktywować tylko przez naciśnięcie przycisku na więcej niż 3 sekundy.

2) Samokontrola:

- Przy instalacji baterii, światło włącza się w trybie niskim, aby potwierdzić, że światło i jego elektronika działają poprawnie.

SPECYFIKACJA PRODUKTU SEAFLARE MINI

- Latarka nurkowa LED o wąskim kącie 11 stopni, odpowiednia zarówno do rekreacyjnego nurkowania, jak i użytku na powierzchni.
- Źródło światła: 1 x Cree XM-L2(U4) LED, maksymalna moc 900 lumenów.
- Zasilana przez 1 x akumulator litowy 18650, maksymalny czas pracy do 10 godzin.

PARAMETRY TECHNICZNE SEAFLARE MINI:

Uwaga: Dane mogą się nieznacznie różnić w zależności od warunków użytkowania, temperatury baterii, indywidualnych nawyków użytkownika i innych czynników środowiskowych.

ANSI	Wysoki	Średni	Niski
Moc wyjściowa lumenów:	900 lumenów	200 lumenów	100 lumenów
Czas pracy (1 x 18650):	3 godziny	4 godziny	10 godzin
Intensywność świetlna:	5000 cd		
Kąt wiązki	11°		
Odporność na upadki	1,5 metra		
Klasa wodoodporności:	IPX-8, pod wodą 150 metrów		
Wymiary	30 mm (średnica głowicy) x 30 mm (średnica korpusu) x 140 mm (długość)		
Waga netto	144 g (bez baterii)		
Waga pod wodą	120 g (z baterią)		

SPECYFIKACJA PRODUKTU SEAFLARE

- Latarka nurkowa LED o wąskim kącie 8 stopni, odpowiednia zarówno do rekreacyjnego nurkowania, jak i użytku na powierzchni.
- Źródło światła: 1 x SST-40 LED, maksymalna moc 1300 lumenów.
- Zasilana przez 1 x akumulator litowy 26650, maksymalny czas pracy do 10 godzin.

PARAMETRY TECHNICZNE SEAFLARE:

Uwaga: Dane mogą się nieznacznie różnić w zależności od warunków użytkowania, temperatury baterii, indywidualnych nawyków użytkownika i innych czynników środowiskowych.

ANSI	Wysoki	Średni	Niski
Moc wyjściowa lumenów:	1300 lumenów	500 lumenów	200 lumenów
Czas pracy (1 x 18650):	3 godziny	4 godziny	10 godzin
Intensywność świetlna:	44000 cd		
Kąt wiązki	8°		
Odporność na upadki	1,5 metra		
Klasa wodoodporności:	IPX-8, pod wodą 150 metrów		
Wymiary	49 mm (średnica głowicy) x 35 mm (średnica korpusu) x 150 mm (długość)		
Waga netto	224 g (bez baterii)		
Waga pod wodą	150 g (z baterią)		

SPECYFIKACJA PRODUKTU SEAFLARE PRO

- Latarka nurkowa LED o wąskim kącie 14 stopni, odpowiednia zarówno do rekreacyjnego nurkowania, jak i użytku na powierzchni.
- Źródło światła: 1 x Cree XHP50.2 LED, maksymalna moc 2800 lumenów.
- Zasilana przez 2 x akumulator litowy 26650, maksymalny czas pracy do 12 godzin.

PARAMETRY TECHNICZNE SEAFLARE:

Uwaga: Dane mogą się nieznacznie różnić w zależności od warunków użytkowania, temperatury baterii, indywidualnych nawyków użytkownika i innych czynników środowiskowych.

ANSI	Wysoki	Średni	Niski
Moc wyjściowa lumenów:	2800 lumenów	1000 lumenów	300 lumenów
Czas pracy (1 x 18650):	3 godziny	4 godziny	12 godzin
Intensywność świetlna:	25000 cd		
Kąt wiązki	14°		
Odporność na upadki	1,5 metra		
Klasa wodoodporności:	IPX-8, pod wodą 150 metrów		
Wymiary	64 mm (średnica głowicy) x 38 mm (średnica korpusu) x 238 mm (długość)		
Waga netto	406 g (bez baterii)		
Waga pod wodą	265 g (z baterią)		

KONSERWACJA SEAFLARE

Po każdym nurkowaniu zanurz latarkę w świeżej wodzie na kilka minut i osusz po płukaniu.

Upewnij się, że na lub wokół przycisku włącznika lub głowicy latarki nie ma piasku, aby uniknąć zarysowania części mechanicznych i/lub O-ringów. Regularnie sprawdzaj O-ringi, przesuwając je przez palce, aby wyczuć wszelkie wgniecenia lub pęknięcia, oraz sprawdzaj je pod kątem włosów, piasku lub innych zanieczyszczeń. Smaruj tylko lekką warstwą smaru silikonowego, wystarczającą, aby O-ring wyglądał na błyszczący. Wymień na nowy, gdy znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenia lub osłabienia.

Wyjmij baterię z latarki podczas podróży lub gdy chcesz ją przechowywać, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez baterię.

Wszystkie części elektroniczne są uszczelnione klejem, nie próbuj ich otwierać.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aqua Lung gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez określony czas od daty zakupu, pod warunkiem normalnego użytkowania, odpowiedniej pielęgnacji i zalecanej obsługi serwisowej przez dealera, zgodnie z poniższymi ograniczeniami.

Ograniczona gwarancja jest udzielana tylko pierwotnemu nabywcy na zakupy dokonane u Autoryzowanego Dealera Aqua Lung i nie podlega przeniesieniu.

Gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany według uznania firmy Aqua Lung.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą konserwacją, zaniedbaniem, nieautoryzowanymi naprawami, modyfikacjami, wypadkami, pożarem, zdarzeniami losowymi lub normalnym zużyciem i starzeniem.

Uszkodzenia kosmetyczne, takie jak zadrapania, nacięcia i strzępienia, nie są objęte gwarancją, chyba że produkt jest nowy i nie został wyjęty z oryginalnego opakowania.

OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE: PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ PRODUKT.

OSTRZEŻENIE: PRZED I PO NURKOWANIU UPEWNIJ SIĘ, ŻE KOREK JEST MOCNO ZAMKNIĘTY.

OSTRZEŻENIE: NIGDY NIE KIERUJ WIĄZKI ŚWIATŁA BEZPOŚREDNIO W SWOJE LUB CUDZE OCZY.

OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAJ ŻADNEJ BATERII, KTÓRA NIE JEST PRZEZNACZONA DO TEGO PRODUKTU.

OSTRZEŻENIE: DOKŁADNIE CZYŚĆ 2-3 RAZY W ROKU I DODAWAJ SMAR SILIKONOWY DO O-RINGÓW KAŻDEGO ROKU.